

INDUCON s.r.o.

Industry&Construction

Sekundové lepidlo BAUPRO

Pro kontaktní lepení s velmi rychlým vytvrzovacím účinkem. Lepení tvrdého PVC, pryže, kovů, skla, profilů z APTK-EPDM pro zasklívání a vzájemné kombinace těchto materiálů. Lepení O kroužků z pryžového těsnění apod. Velmi vysoká pevnost lepeného spoje v tahu: 250 kg / cm².

Hlavní výhody produktu:

- Transparentní
- Okamžitá přilnavost
- Rychlé tuhnutí
- Extrémně vysoká pevnost lepeného spoje
- Odolnost vůči vodě, čisticím prostředkům a běžným chemikáliím

Technické údaje:

Základ / Materiál	ethylkyanoakrylát
Tepelná odolnost	-60 / +80°C (po vytvrzení)
Aplikační teplota	+10 / +40°C
Otevřený čas	≈ 0 sec.
Možnost manipulace	1 – 10 sec.
Úplné vytvrzení	3 – 30 sec.
Pevnost v tahu	25 MPa

Všechny technické údaje jsou totožné s údaji, které poskytl výrobce. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací, které jsou výsledkem našich testů a zkušeností. Zodpovědnost za použití výrobku je vždy na uživateli, který je povinen se přesvědčit o vhodnosti jeho použití vlastní zkouškou.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ Páska by měla být skladovaná v originálním balení na chladném, suchém místě mimo dopadu přímého slunečního záření a použitá do 24 měsíců od data dodání. Místo aplikace by mělo být čisté suché, zbavené mastnoty a jiných nečistot.

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 57372

----- **INDUCON s.r.o.** -----

adresa: Horní Benešov, Luhy 168, 793 12, Česká republika IČ:02174812 DIČ:CZ02174812
kontakt: +420 602 787 164 mail: info@inducon.cz bankovní spojení: KB Krnov č.ú.107-5709650257/0100

www.inducon.cz