



ES prohlášení o shodě

Dodává: DEN BRAVEN Czech and Slovak a.s.
Úvalno 353, 793 91
IČO: 26 87 20 72
DIČ: CZ 26 87 20 72

Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky

MAMUT GLUE High Tack – Disperzní lepidlo D, třída 2T
Disperzní lepidlo se sníženým skluzem

Technické parametry

Seznam základních charakteristik	Deklarované hodnoty	Zkušební metody
Počáteční smyková přídržnost	1,48 N/mm ²	EN 1324, čl. 7.2
Smyková přídržnost po tepelném stárnutí	1,12 N/mm ²	EN 1324, čl. 7.4
Smyková přídržnost po ponoření do vody	1,02 N/mm ²	EN 1324, čl. 7.3
Smyková přídržnost při zvýšené teplotě	1,04 N/mm ²	EN 1324, čl. 7.5
Doba zavadnutí : tahová přídržnost	≥ 0,5 N/mm ² po ne méně než 20 minutách	EN 1346
Skluz	0,0 mm	EN 1308
Reakce na oheň /	E (obsah org. látek < 40% hmotnosti)	EN 13501-1 + A1
Uvolňování nebezpečných látek	Kladné posouzení	Hygienické předpisy

Popis výrobku a použití: Moderní lepidlo na bázi MS polymerů vykazující okamžitou fixaci spoje bez použití svěrek. Tvrdně vulkanizací vzdušné vlhkosti. Skvělá přilnavost ke kovům, zdivu, omítce, kamenu, sádkartonu, dřevu, keramice, sklu apod. Odolné povětrnosti. Použití na vodotěsné spoje v interiéru a exteriéru. Fixace desek, schodnic nebo parapetů. Lepení podlahových lišt a keramických obkladů.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika
Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100



		
Den Braven Czech and Slovak a. s., Úvalno 353, 793 91 Úvalno		
EN 12004:2007 + A1:2012 Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky Zlepšené disperzní lepidlo se sníženým skluzem – D2T		
Seznam základních charakteristik	Deklarované hodnoty	Zkušební metody
Počáteční smyková přídržnost	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1324, čl. 7.2
Smyková přídržnost po tepelném stárnutí	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1324, čl. 7.4
Smyková přídržnost po ponoření do vody	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1324, čl. 7.3
Smyková přídržnost při zvýšené teplotě	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1324, čl. 7.5
Doba zavadnutí : tahová přídržnost	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ po ne méně než 20 minutách	EN 1346
Skluz	$\leq 0,5 \text{ mm}$	EN 1308
Reakce na oheň	E (obsah org. látek < 40% hmotnosti)	EN 13501-1 + A1
Uvolňování nebezpečných látek	Kladné posouzení	Hygienické předpisy

Výrobce: Den Braven Sealants b.v., Denariusstraat 11, Oosterhout 4903 RC, The Netherlands;
Den Braven Czech and Slovak a. s., Úvalno 353, 793 91 Úvalno

	
Den Braven Czech and Slovak a. s., Úvalno 353, 793 91 Úvalno	
EN 12004:2007 + A1:2012 Zlepšené disperzní lepidlo se sníženým skluzem pro obkladové prvky – D2T	

Výrobek Lepidlo na keramické obkladové prvky je v souladu s ustanoveními dle
Tabulky 2 – Specifikace pro disperzní lepidla (D), Tabulky 4 – Počáteční zkoušky a
Tabulky 6 – třídění a označení – dle ČSN EN 12004:2007+A1:2012



793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205
IČO: 26 87 20 72, DIČ: CZ 26 87 20 72

V Úvalně dne 05.04.2013

Daniel Pavelka
Manager technického rozvoje

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072