FLAMIZOL S

Protipožární zpěnitelná nátěrová hmota k ochraně ocelových konstrukcí

FLAMIZOL S je bílá suspenze. Použitím schváleného vrchního krycího laku lze upravit na libovolný barevný odstín. V procesu hoření vytváří protipožární nátěrová hmota svým tepelným rozkladem na povrchu chráněného materiálu nehořlavou, tepelně izolující vrstvu pěny, která způsobí určitou časovou prodlevu spolehlivě chránící materiál proti působení ohně a sálavého tepla.

Rozsah použití: Protipožární nátěrová hmota na vodné bázi určená do interiérů o max. relativní vlhkosti vzduchu 80 % k ochraně ocelových konstrukcí proti ohni a účinkům sálavého tepla. Příspěvek k požární odolnosti dle dimenzačních tabulek (viz Aplikační návod přípravku).

Nátěrový systém: První část tvoří základní antikorozní nátěr. Druhou část tvoří protipožární nátěr Flamizol S v síle suché vrstvy odpovídající dimenzační tabulce, která zohledňuje požární odolnost od 15 - 45 minut, poměr A_m/V (dříve O/F) a statické zatížení konstrukce. Třetí část tvoří vrchní krycí email libovolného odstínu. Použití vrchního laku není podmínkou aplikace. Seznam schválených nátěrových systémů viz platný Aplikační návod.

Aplikace: Tloušťka nátěru přípravku Flamizol S se volí dle dimenzační tabulky. Aplikaci lze provádět stříkáním nebo nátěrem. Doba zasychání viz Aplikační návod. Maximálně lze nanášet 250 µm suché vrstvy najednou. Při aplikaci musí být dodržen Aplikační návod přípravku.

Podmínky pro aplikační firmu: Aplikaci nátěru může provádět pouze firma, která je zaškolena výrobcem.

Údržba a čištění: Konstrukce chráněná protipožárním nátěrem Flamizol S nesmí přijít do kontaktu s vodou ani jinými čistícími prostředky. Povoleno je pouze suché čištění.

Skladování: v původních dokonale uzavřených obalech v suchých skladech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv při teplotě od 5 °C do 25 °C. Chraňte před mrazem!

Záruční doba: 12 měsíců od data výroby (viz číslo šarže) při dodržení skladovacích podmínek.

Upozornění: Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku. Pro profesionální uživatele je na požádání k dispozici bezpečnostní list.

S-věty, první pomoc: Uchovávejte mimo dosah dětí. Při aplikaci použijte ochranný oděv, gumové rukavice a ochranné brýle, při aplikaci stříkáním respirátor s aerosolovou vložkou. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte, zajistěte dostatečné větrání pracoviště. Při nadýchání (aerosolu při aplikaci stříkáním) odvést postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení očí důkladně vypláchnout vodou. Při zasažení kůže omýt vodou a mýdlem. Při požití vypláchnout ústa vodou, vypít asi 1/4 litru vody, nevyvolávat zvracení.

Likvidace: Prázdný obal vypláchněte vodou, dejte k recyklaci nebo likvidujte jako komunální odpad.

Datum revize: 12.11.2013

STACHEMA CZ s.r.o.
Divize Chemické přípravky
Sokolská 1041, 276 01 Mělník
tel.: +420 315 630 241
melnik@stachema.cz
www.stachema.cz